

無架橋発泡体 ポリエチレン製品

ノンフロン

フルクリーン 丸 棒

地球にやさしいこれからの工業資材

フルクリーン 丸棒 の 規格



適用目地幅	サイズ	直径	巻長・カット長	入数
4~5mm	6 Φ	6mm	250m巻	1函 1巻
5~7mm	8 Φ	8mm	200m巻	1函 1巻
7~8mm	10 Φ	10mm	250m巻	1函 1巻
10~12mm	13 Φ	13mm	150m巻	1函 1巻
12~14mm	15 Φ	15mm	100m巻	1函 1巻
14~17mm	18 Φ	18mm	80m巻	1函 1巻
17~19mm	20 Φ	20mm	60m巻	1函 1巻
20~22mm	23 Φ	23mm	50m巻	1函 1巻
23~24mm	25 Φ	25mm	1本 2m	1函100本
25~29mm	30 Φ	30mm	1本 2m	1函80本
30~34mm	35 Φ	35mm	1本 2m	1函60本
35~39mm	40 Φ	40mm	1本 2m	1函50本
40~49mm	50 Φ	50mm	1本 2m	1函30本
58~62mm	60 Φ	60mm	1本 2m	1函25本

フルクリーン 丸棒 の 特徴

- ☆ フロンガスは一切使用していない環境対策型資材です。
- ☆ 発砲ポリエチレン製なので適度な柔軟性と復元性があり作業性に優れています。
- ☆ 独立気泡を有する発砲体なので吸水性がほとんどなく、撥水・防湿・浮力に優れています。
- ☆ 無毒性であり、断熱にすぐれ、保温・保冷材に適しています。
- ☆ 無架橋発砲ポリエチレン製なので非常に軽く、燃やしてもダイオキシン等有害ガスの発生はありません。

フルクリーン 丸棒 の 用途

- ☆ ガラス等の弾性シーラントバックアップ材
- ☆ 土木建築材のパッキン材・継ぎ目フィラー
- ☆ 工業用防水シール材及び気密材
- ☆ あらゆる分野の包装緩衝材



フルクリーン 丸棒 物性データ

※ 一般物性（これは測定値であって、保証値ではありません）

試験項目	試験方法	単位	グレード		
			FM10	FM20	FM30
引張強さ	J I S K 6767	kgf/ cm ²	2.65	2.4	2.05
吸水性	JIS A 9515	g/100 cm ³	0.01	0.01	0.01
法 変化	JIS K 6767 70℃×22時間	%	1.0	1.0	1.0
圧縮加重	J I S K 6767 径方向に50%圧縮	kgf/50mm	3.7	7.9	10.8

成分 及び 含有量

ポリエチレン 97%以上

製造メーカー

代理店



株式会社 山陽化成

(本社・第一工場) 岡山県倉敷市真備町尾崎2224-10
(第二工場) 岡山県倉敷市真備町尾崎2224-11